

性能項目等	確認項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
		項目	設計内容	記載図書	
6. 省エネルギー性能	躯体の断熱性能等	地域区分	・地域区分 IV地域	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/> 断面詳細図 <input type="checkbox"/> カタログ <input type="checkbox"/> 仕様書	
		断熱材の施工方法	・施工法 充填断熱工法（木造）		
		各部の断熱材の種類と厚さ	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根 高性能グラスウール断熱材 24K相当 185mm ・天井 高性能グラスウール断熱材 24K相当 160mm ・壁 高性能グラスウール断熱材 24K相当 90mm ・床（外気に接する部分） 高性能グラスウール断熱材 24K相当 135mm ・床（その他の部分） 高性能グラスウール断熱材 24K相当 90mm ・土間床等の外周（外気に接する部分） 高性能グラスウール断熱材 24K相当 70mm ・土間床等の外周（その他の部分） 高性能グラスウール断熱材 24K相当 20mm 		
	開口部の断熱性能	<ul style="list-style-type: none"> ・建具：二重 ガラス：複層（空気層6mm） ・2%緩和規定利用 ・建具：一重 ガラス：単板2枚（中間空気層12mm） 	<input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面詳細図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 建具表 <input type="checkbox"/> カタログ		
開口部の断熱性能	<ul style="list-style-type: none"> ・真北±30度以外 内付ブラインド+軒を設ける ・真北±30度 4%緩和規定利用 ・真北±30度以外 内付ブラインドを設ける 				
結露防止対策	防湿層の設置	<ul style="list-style-type: none"> ・繊維系断熱材の使用 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 ・断熱材の種類 グラスウール ・防湿層の設置 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面詳細図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 型式認定書 <input type="checkbox"/> カタログ <input type="checkbox"/> 仕様書		
	通気層の設置	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根・外壁に通気層を設置 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 ・繊維系断熱材の使用 <input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 			